

A műszaki tartalom a HEXIS által kiadott gyártói adatlap alapján készült.

ADATLAP-ADATLAP

TERMÉKLEÍRÁS

A BFSHIELD egy átlátszó, önregeneráló, ragasztóanyaggal bevont fólia, amelyet kifejezetten a jármű szélvédőinek az ütközések és karcolások elleni védelmére fejlesztettek ki. Az önregeneráló tulajdonságainak köszönhetően szobahőmérsékleten, a szélvédőtörölők által okozott kódarabkák és mikrokarcolások például azonnal eltűnnek. Kiváló vízürités a víztaszító felülete miatt. Alkalmazás a szélvédők külsejére.

A fólia JELLEMZŐI

(Indikatív érték)

- Teljes vastagság (fólia + ragasztó)

180 µm (7,1 millió) ± 10% (indikatív érték)

- Látható fényátbocsátás

≥ 90% (indikatív érték)

- Max. UV átvitel

≤ 1%

HORDOZÓ

- Felsőzíni védőfólia: szilikonbevonatú ragasztóval ellátott poliészter fólia.
- Ragtapszvédelem: Szilikonbevonatú poliészter bélés.

RAGASZTÁSI TULAJDONSÁGOK

- Mértéktartó üveg

(Átlagos értékek) Módszer 24 órás alkalmazás után 6 N / 25 mm HEXFTM001

RAGASZTÓANYAG

- Akrilragasztó.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

- Ajánlott minimális alkalmazási hőmérséklet: + 18 ° C (+ 64 ° F)
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 ° C és +90 ° C (-40 ° F és +194 ° F) között
- A BFSHIELD fólia vizuális torzítás nélküli optimális telepítéséhez a filmalkalmazást a HEXIS S.A.S. által nyújtott BODYFENCE és / vagy TEAR- OFF képzést követő telepítő

- A fólia kezelésekor - a filmalkalmazás kivételével - a BFSHIELD-et mindig tiszta, száraz kézzel kell megérinteni.
- A filmet termoformáció nélkül kell alkalmazni.
- Vágja le a fóliát a becsomagolandó rész méretére, hagyjon +10 cm (4 hüvelyk) extra margót.

A többi filmet eredeti magján kell tárolni (ne vágjuk a tekercseket több hosszra vagy szélességre, ne csomagoljuk újra a terméket); a tekercset használat után azonnal megfelelően le kell zárni (elfedő szalag vagy tekercs) annak érdekében, hogy valamennyi tulajdonságát megőrizze. Tanácsok: A HEXISOAP folyadék arányának kiigazítása érdekében a filmen lévő sikló

optimális csúszósítása érdekében alkalmazásvizsgálatot kell végezni.

- Csak a jármű ablakfilmjeinek (SHAGPAM vagy SHAGMITCH spícees) alkalmazására szolgáló speciális eszközöket használja.
- A hígított HEXISOAP-oldattal (7-8 szivattyú / liter

víz a pontos adagoláshoz). Vigyázat: A BFSHIELD védőfóliával van ellátva, amelyet a hígított HEXISOAP-pal történő permetezésével kell eltávolítani a ragasztóanyaggal bevont fólia szélvédőn való elhelyezését követő időkereten belül, és mielőtt azt véglegesen fel lehetne használni.

- A hígított HEXISOAP oldat segítségével alkalmazza a filmet.

Ha a fólia alkalmazása közben bizonyos ellenállást észlel a fólia felszínén a visítás használatakor, töltsse fel a permetezőt egy liter vízre egy újabb HEXISOAP-oldattal. Ezt a fólia applikációs oldatot ezután ismét a BFSHIELD fólia felületére kell permetezni.

- A tapadás majdnem azonnali: ne húzza le a fóliát, ha egyszer felkerült.

A fólia az alkalmazás után is megfelel az üvegnek, és néhány nap múlva eléri a maximális átláthatóságot.

- A járművet szilikon szélvédőtörlőkkel kell felszerelni. Ezeket rendszeresen meg kell tisztítani, és az első kopás jelei.
- Az ablaktörlőket kizárólag nedves szélvédőn használják.
- Ha fagy van a fólia felületén, használjon olyan jégtelenítő folyadékot, mint az AERO DE- ICER a HOLTS® -től. Ne használjon csiszolót

szerszámok, mint például hókefék, jégkaparók stb., vagy éles tartozékok (ablakkaparók fémpengéi) a fólia felületén, mivel ez súlyos károkat okozhat.

ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK

Vigyázat: A jármű üvegezésének bármilyen módosítása előtt kérjük, érdeklődjön az említett fólia használatának helye szerinti ország hatályos jogszabályairól. A HEXIS-t nem lehet felelősségre vonni a használat helye szerinti ország hatályos jogszabályainak be nem tartása miatt.

- A filmet szappanos vízzel vagy üvegtisztítóval és nem koptató szivaccsal kell tisztítani. Tisztítsa meg a filmet, amint lehetséges, ha szennyezett olyan anyagokkal, mint a madárürülék, piszkos folyadékok, rovarok, sár, por stb.
- Szárítsuk meg a filmet egy jó állapotban lévő gumival vagy egy tiszta mikroszálas kendővel.

A BFSHIELD élettartamának meghosszabbításához és a fólia hidrofóbiás és önregeneráló tulajdonságainak regenerálásához a HEXIS azt javasolja, hogy rendszeresen alkalmazza a terméket a HEXIS által a fólia felületére. A fólia a szélvédőtörlők tartós használata esetén havi kezelést igényelhet.

TÁROLÁS

Tárolási időszak használat előtt Tárolási terület 1 év A csomagolást száraz, teljesen lapos és egységes felületen kell tárolni. Tárolási hőmérséklet + 18 ° C és + 22 ° C között (+ 64 ° F és + 72 ° F között) Tárolási módszer eredeti csomagolásában 40% és 60% közötti relatív páratartalom mellett történő tárolás előtt, használat előtt vízszintesen DURABILITÁS: KÖZPONTI EURÓPAI KLIMATE

- Függőleges expozíció:

legfeljebb 1 év (normál úthasználati körülmények között).

- A Lifespan a szubsztrátum típusától és előkészítésétől, az expozíciós körülményektől, valamint a Takarítás.

MEGJEGYZÉSEK

A meglévő üvegek széles választéka és az anyagok folyamatos fejlődése miatt a felhasználó felelőssége, hogy minden egyes alkalmazás esetében ellenőrizze a termék és a szubsztrátum közötti helyes egyezést. Kétség esetén szakképzett szakemberrel kell konzultálni annak ellenőrzése érdekében, hogy az üveg kompatibilis-e a filmmel. A közzétett információ csak tájékoztató jellegű, és a laboratóriumban rendszeresen elvégzett méréseken alapul. Ezek nem jelentenek abszolút garanciát a termék teljesítményére. Az eladó nem vállal felelősséget közvetett károkért, és felelőssége minden esetben a szóban forgó termékek árára korlátozódik. Minden műszaki specifikációnk változatlan. Frissítések automatikusan elérhető honlapunkon www.hexis-gravicss.com.