

A műszaki tartalom a HEXIS által kiadott gyártói adatlap alapján készült.

TERMÉK ADATLAP 124; NANO SERUM FTP.AUT154A03.24TERMÉK100% ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉG MINDEN ÁTLÁTHATÓSÁGGALHEXISNANO SERUM A NANO SERUMHEXISa kezelés egy nagy teljesítményű kerámia bevonat, amelyet átlátszó filmekre ésHEXIS. A terméket úgy állítják elő, hogy kémiaiilag kötődjön a filmekhez. Környezeti hőmérsékleten keresztezi egymást, és nem igényel infravörös vagy UV lámpákat. A bevonat polimerizálódik a felületeken, vékony és ellenálló hidrofóbiás védelmet biztosítva. Ez korlátozza a vizes vegyületek tapadását a kezelt felületekhez, és megkönnyíti a vízelvezetést. A por és a por elmosza az eső vagy a nagy nyomású vízsugarak. Hydrofobicitás Kapcsolódási szög  $\theta$  víz =  $108^\circ$  A bevonat alacsony felületi energiával rendelkezik, és a kezelt filmek tapadásgátló hatását biztosítja. A külső szennyező anyagok tapadása csökken, a kezelt felületek tisztítása pedig könnyebbé válik. Felszíni energia  $\gamma = 20 \text{ mJ/m}^2$  1A bevonat abrasion-ellenálló, és megőrzi tulajdonságait sok tisztítás után. Felületelőkészítés Összetétel A NANO SERUM alkalmazása előtt, kérjük, győződjön meg arról, hogy a felületek alacsony forráspontú naftát tartalmaznak; szerves poliszilazán tiszta, száraz és szennyeződésmentes. a víz vagy tisztítószerek és az összetett anyagok összes nyomát el kell távolítani; 9aromás szénhidrogének. Győződjön meg róla, hogy a felület mentes bármilyen zsíros vegyületek. A jó felületi előkészítés teljes termék teljesítményt biztosít. Jellemzők Alkalmazása a kezelés állapota: Folyékony 50ml Megjelenés: Átlátszó Alkalmazza a NANO SERUM egy jól megvilágított területen. Több LED-lámpa használata színes: a bevonat felviteléhez és törléséhez ajánlott, tiszta, változó. Nem alkalmazható közvetlen sűrűségben: 0.85-0.95 napfény. Tárolás: Hőtől és naptól távol tartandó. A NANO SERUM-ot habos applikátorral és puhított kendővel kell felhelyezni. A teljes bevonattal ellátott járműveken több puhított ruházat szükséges. Ha a Chamois ruha bepiszkolódik a bevonat alatt, használjon friss törölközőt. 1. Helyezze a Chamois ruhát a hab oldalán az applikátor. Használat előtt gondosan olvassa el a csomagoláson található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket. 2. Alkalmazza a NANO SERUM vékony vonal mentén a teljes hossza a Chamois szövet. Kezelés előtt olvassa el a biztonsági adatlapot. 3. Alkalmazza a NANO SERUM a felszínre mozgásával felülről lefelé. Győződjön meg róla, hogy a terület jól szellőztetett annak érdekében, hogy a későbbiekben, meg kell tennie ugyanezt balról jobbra. A következő területek: 40cm \* 40a termék biztonságos cm-e. kezelendő minden esetben. 4. Hagyja a terméket a felületen 15-60 másodperccel a kék mikroszálas kendővel való törlés előtt. A kijuttatási idő a páratartalom és az eltarthatóság és a konzerválás hőmérsékletétől függően változik, és azt a felhasználónak kell meghatároznia. 5. Törölje le a felületet a kék mikroszálas, amíg az utóbbi fényes és streak- Tartsa a terméket száraz és hűvös környezetben, szabadon. a hőmérséklet változásából. Az ajánlott eltarthatósági idő 6 Ha a jelek továbbra is fennállnak, a NANO SERUM-ot az érintett területre kell újra alkalmazni, a csökkentés egy év a bontatlan eredeti csomagolásban. Egyszer az alkalmazás és a törlés között. Felbontás után a készítményt a lehető leghamarabb fel kell használni a hatásosság fenntartása érdekében. 7. Ismételje meg ezeket a lépéseket a következő területeken, kissé elmosódott a körvonalai a korábban kezelt területek. 8. Több rétegű alkalmazások, el kell hagyni az időt 60-90 perc bevonat tartósság között két alkalmazás. A bevonat tartóssága kiterjeszthető A lezárt felületeket nem szabad az elsőn belül nedvesíteni. 24a nano- SERUM alkalmazás során folyamatos védelmet nyújtó több bevonatot követő órák. meghosszabbított 24-36 hónap. A kezelt felületeket nem szabad legalább mosó- vagy tisztítószerekkel permetezni 72 órával a Nano-SERUM zárolás után.

## MEGJEGYZÉSEK

A termék bármilyen használata előtt a felhasználó feladata annak ellenőrzése, hogy a termék kompatibilis-e a kezelendő felülettel. A közzétett információk egyike sem minősül kötelező garanciának. Az eladó nem vonható felelősségre közvetett módon kapcsolódó károkért, és nem vállal felelősséget a vásárolt termék helyettesítő értékénél magasabb károkért. Minden specifikáció a potenciális 1 / 1