

Conținut tehnic adaptat după fișa producătorului furnizată de HEXIS.

DATE DETALIAȚE

DESCRIERE PRODUS

BFSHIELD este un film transparent, autovindecător, cu acoperire adezivă, care a fost special dezvoltat pentru protejarea parbrizelor vehiculului împotriva impacturilor și a zgârieturilor. Datorită proprietăților sale de autoregenerare la temperatura camerei, chips-uri de piatră și micro-zgârieturi cauzate de ștergătoarele de parbriz, de exemplu, dispar instantaneu. Evacuare excelentă a apei datorită suprafeței sale de apă. Aplicarea la exteriorul parbrizelor.

CARACTERISTICI FILM

(valoare indicativă)

- Grosimea totală (film + adeziv)

180 μm (7,1 mil) ±10 % (valoare orientativă)

- Transmisie luminoasă vizibilă

≥ 90 % (valoare orientativă)

- Max. Transmisie UV

≤ 1 %

SUPORT

- Film de protecție a suprafeței: Folie de poliester cu adeziv acoperit cu silicon.
- Protecție adezivă: strat de poliester acoperit cu silicon.

PROPRIETĂȚI ADEZIVE

- Sticlă suport pentru măsurare

(valori medii) Metoda după 24 ore de aplicare 6N/25mm HEXFTM001

ADEZIV

- Adeziv acrilic.

INSTRUCȚIUNI UTILIZATORULUI

- Temperatura minimă de aplicare recomandată: +18 °C (+64 °F)
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40 °C la +90 °C (de la -40 °F la +194 °F)
- Pentru o instalare optimă a foliei BFSHIELD fără nici o distorsiune vizuală, aplicația foliei trebuie efectuată prin un instalator care a urmat antrenamentul BODYFENCE și/sau TEAR-OFF furnizat de HEXIS A.S.
- Când manipulați folia - cu excepția aplicației pe film - atingeți întotdeauna BFSHIELD cu mâinile curate și uscate.
- folia trebuie aplicat fără termoformare.
- Tăiați folia la dimensiunea piesei de împachetat, permițând +10 cm (4 in.) de marjă suplimentară.

folia rămasă trebuie păstrată pe nucleul său original (nu tăiați rulourile în mai multe lungimi sau lățimi, nu reambalați produsul); rola trebuie închisă corect imediat după utilizare (Bandă de mastire sau gulere) pentru a păstra toate calitățile sale. Sfat: Efectuarea unui test de aplicare în condiții reale pentru a ajusta proporția de HEXISOAP lichid pentru a atinge o alunecare optimă a

squeegee pe film.

- Utilizați numai instrumentele speciale dedicate aplicării filmelor cu ferestre pentru vehicule (SHAGAM sau SHAGMITCH squeegees).
- Poziționați folia care efectuează metoda de aplicare umedă utilizând metoda diluată HEXISOAP soluție (7la8pompe pe litru de apă pentru dozare corectă). Atenție: BFSHIELD este prevăzut cu o folie protectoare de suprafață, care trebuie îndepărtată prin pulverizarea cu soluția diluată HEXISOAP în intervalul de timp care urmează poziționării foliei adezive pe parbriz și înainte de aplicarea permanentă.
- Aplicați folia folosind produsul diluat HEXISOAP soluție.

Dacă, în timpul aplicării foliei, observați o anumită rezistență pe suprafața foliei atunci când utilizați squeegee, acoperiți pulverizatorul cu o pompă suplimentară de HEXISOAP soluție per litru de apă. Această soluție de aplicare trebuie apoi pulverizată pe suprafața foliei BFSHIELD încă o dată. DATE DETALIAȚE

- Adeziunea este aproape instantanee: nu decojiți folia odată aplicată.

folia continuă să fie conform cu sticla după aplicare, atingând transparența maximă după câteva zile.

- Vehiculul trebuie echipat cu ștergătoare de parbriz din silicon. Acestea trebuie curățate regulat și înlocuite la prima semne de uzură.

- Utilizați ștergătoarele exclusiv pe parbrizele umede.

- În cazul în care există îngheț pe suprafața foliei, utilizați un lichid de degivrare, cum ar fi: A nu se utiliza abraziv instrumente precum perii de zăpadă, raclete de gheață etc. sau accesorii ascuțite (lame metalice de zgarieturi de ferestre) pe suprafața foliei, deoarece acest lucru ar putea provoca daune grave.

RECOMANDĂRI DE OPERARE

Atenție: Vă rugăm să întrebați despre legislația actuală în țara de utilizare a foliei menționat anterior oricărei modificări a vehiculului. HEXIS nu poate fi considerat răspunzător pentru nerespectarea legislației actuale a țării de utilizare.

- folia trebuie curățat cu apă de săpun sau curățător de sticlă și un burete neabraziv. Curățați folia imediat ce posibil dacă este contaminat cu substanțe precum excrementele de păsări, urmele de lichide murdare, insecte, noroi, praf etc.
- Se usucă folia cu un guler de cauciuc în stare bună sau cu o cârpă de microfibră curată.

Pentru a extinde durata de viață a BFSHIELD și pentru a regenera proprietățile hidrofobe și autovindecătoare ale foliei, HEXIS recomandă să aplicați în mod regulat produsul NANOSERUM de HEXIS la suprafața foliei. folia poate necesita un tratament lunar în cazul utilizării prelungite a ștergătoarelor de parbriz.

DEPOZITARE

Perioada de păstrare înainte de utilizare Zona de depozitare 1 an Ambalajul trebuie depozitat pe o suprafață uscată, complet plană și uniformă. Temperatura de depozitare între +18 °C și +22 °C (+64 °F și +72 °F) Metoda de depozitare înainte de utilizare în ambalajul original Umiditate relativă în timpul depozitării cu umiditate relativă între 40 și 60 % Orientare a rolelor înainte de utilizare DURABILITATE orizontală: CLIMAT central european

- Expunere verticală:

până la 1 an (în condiții normale de utilizare a drumurilor).

- Durata de viață depinde de tipul și pregătirea substratului, condițiile de expunere, precum și de natura și frecvența

Curățenie.

NOTE

Datorită gamei largi de geamuri existente și evoluției constante a materialelor, este responsabilitatea utilizatorului să verifice, pentru fiecare aplicație, meciul corect al produsului cu substratul. În caz de îndoială, trebuie consultat un profesionist calificat pentru a verifica dacă sticla este compatibilă cu folia. Informațiile publicate sunt furnizate numai în scop informativ și se bazează pe măsurători efectuate în mod regulat în laborator. Acestea nu constituie o garanție absolută a performanței produsului. Vânzătorul nu acceptă nicio răspundere pentru daune indirecte, iar răspunderea sa se limitează în toate cazurile la prețul produselor în cauză. Toate specificațiile noastre tehnice sunt supuse modificării fără preaviz. Actualizările sunt disponibile automat pe site-ul nostru www.hexis-graphics.com.